

HWY-IV-PS-III-01/5/20



221661060123

2023/8/20

新能源市安南八二

105

委辦單位 泌阳县主和

文目名称 项目建议书

核准日期 2023/8/20

核准机关 县下站

核准日期 2023/8/20

声 明

本报告主笔: 张明 (张明: 13800138000, 13800138000)

本报告主笔: 张明 (张明: 13800138000, 13800138000)

本报告主笔: 张明 (张明: 13800138000, 13800138000)

本报告主笔: 张明 (张明: 13800138000, 13800138000)

本报告主笔: 张明 (张明: 13800138000, 13800138000)

一、 本报告主笔: 张明 (张明: 13800138000, 13800138000)

负责。

二、 本报告主笔: 张明 (张明: 13800138000, 13800138000)

三、 本报告主笔: 张明 (张明: 13800138000, 13800138000)

四、 本报告主笔: 张明 (张明: 13800138000, 13800138000)

五、 本报告主笔: 张明 (张明: 13800138000, 13800138000)

用作商业用途

檢 測 報 告

检测项目 检测时间 检测地点 检测人员 检测单位	检测日期 检测地点 检测人员 检测单位	检测项目 检测时间 检测地点 检测人员 检测单位	检测日期 检测地点 检测人员 检测单位
--------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

地下水质

样品状态	检测位置	检测日期	样品编号
样品名称	污水站	2023-11-23	DX2410760201
样品来源	污水站北侧	2023-11-23	DX2410760201
样品深度	污水站西侧	2023-11-23	DX2410760301

检测项目	检测日期	检测地点	检测人员	检测单位
------	------	------	------	------

检测项目	检测日期	检测地点	检测人员	检测单位
------	------	------	------	------

检测项目	检测日期	检测地点	检测人员	检测单位
检测项目	检测日期	检测地点	检测人员	检测单位
检测项目	检测日期	检测地点	检测人员	检测单位
检测项目	检测日期	检测地点	检测人员	检测单位
检测项目	检测日期	检测地点	检测人员	检测单位

检测项目	检测日期	检测地点	检测人员	检测单位
------	------	------	------	------

检测项目	检测日期	检测地点	检测人员	检测单位
检测项目	检测日期	检测地点	检测人员	检测单位
检测项目	检测日期	检测地点	检测人员	检测单位
检测项目	检测日期	检测地点	检测人员	检测单位
检测项目	检测日期	检测地点	检测人员	检测单位

检测项目

检测结果

检测日期

检测地点

续上表				
检测点位	检测项目	检测结果	限值要求	单位
	镉	ND	0.005	mg/L
	六价铬	ND	0.05	mg/L

检测与报告

续上表

检测点位	检测项目	检测结果	限值要求	单位
	硝酸盐 (以N计)	1.18	200	mg/L
	硝酸盐	43.7	250	mg/L

[illegible]

Figure 1 is a line graph titled "Energy consumption of different network topologies". The Y-axis is labeled "Percentage of total energy consumption" and ranges from 0 to 100 in increments of 10. The X-axis is labeled "Number of nodes" and ranges from 1 to 100 in increments of 10. There are three data series: Ring, Star, and Mesh. The Ring series starts at approximately 10% for 1 node and rises sharply to about 90% for 100 nodes. The Star series starts at approximately 10% for 1 node and rises more gradually to about 60% for 100 nodes. The Mesh series starts at approximately 10% for 1 node and rises very gradually to about 30% for 100 nodes.

[illegible][illegible]

Sequence logo for the 10th position. The y-axis represents information content in bits, ranging from 0 to 0.4. The x-axis shows the 10th position. The logo indicates a strong preference for the nucleotide 'G' at this position, with a peak information content of approximately 0.35 bits.

[illegible]

著者 紀
 題名 關西人地志

[illegible]