

HNZYT-IV-BG/HJ-02/E/0



检测 报告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2024-0519C2

检测类型 委托检测

委托单位 泌阳县丰和新能源电力有限公司

项目名称 泌阳县丰和新能源电力有限公司泌阳县生活垃圾焚烧热电厂项目2024年年度环境检测

检测地址 泌阳县西环路三合路交汇处西南角

检测类别 废气

河南省政院检测有限公司



电子信箱: hnzytest@126.com

服务热线: 400-1699-691

公司网址: www.zyjcyjy.com

地址: 郑州高新技术开发区长椿路11号3号楼4单元101号 电话: 0371-86658611 邮编: 450004



声 明

- 一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得向他人泄露、复制或用于其他用途。
- 三、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。
- 四、本报告内容经涂改、增删无效。
- 五、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。
- 六、未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。
- 七、若对本报告有异议，请于收到本报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起十日内向我公司提出书面异议申请。逾期申请的，视为认可本报告。



检 测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2024年6月5日
检测类别	废气	分析日期	2024年6月5日
委托编号	ZYTHJ20240519	检测依据	详见检测分析方法

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
有组织废气	除臭风管出口	臭气浓度、氨、硫化氢	3次/天, 检测1天

三、质量保证及质量控制

- 所使用的检测方法均现行有效。
- 所使用的检测仪器均按规定进行检定或校准,并在有效期内。
- 所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗。
- 所使用的检测场所和环境均符合相关标准要求。
- 所使用的关键试剂、耗材均经过验收,符合相关标准要求。
- 所实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

四、检测分析方法

检测类别	检测项目	检测标准(方法)名称	仪器设备名称	检出限
有组织废气	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	--	10 (无量纲)
	硫化氢	污染源废气 硫化氢 亚甲基 蓝分光光度法《空气和废气 检测分析方法》(第四版)国家 环境保护标准(2003年)	紫外可见分光光度计 TU-1810 HNZYTSB-HJ-082	0.01mg/m ³
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳 氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	紫外可见分光光度计 TU-1810 HNZYTSB-HJ-082	0.25mg/m ³

五、检测结果

(1) 有组织废气

检测点位	检测项目	样品编号	样品状态
除臭风管出口	臭气浓度	YZ24051902 (01-03) -01	完好
	氨	YZ24051902 (01-03) -02	完好
	硫化氢	YZ24051902 (01-03) -03	完好


检测 报 告

检测点位	采样日期	检测项目	排气筒出口废气浓度: 无组织排放			排气筒高度 (m)
			标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	
除臭风管出口	2024.6.5	臭气浓度	/	1303	/	25
			/	1777	/	
		硫化氢	3.33×10 ⁴	0.09	3.00×10 ⁻³	
			3.46×10 ⁴	0.11	3.81×10 ⁻³	
			3.17×10 ⁴	0.11	3.49×10 ⁻³	
		氨	3.33×10 ⁴	10.6	0.353	
			3.46×10 ⁴	8.75	0.303	
			3.17×10 ⁴	9.22	0.292	

备注

1. 排气筒高度由客户提供。
2. 只对当时采集的样品负责。

检测人员: 王红运、王威、周军玲、李露、郝玲玲、王楠、徐孟伟、郭姬云、张晓辉

编 制: 

签 发:  签发日期: 2024.7.11

签发人姓名: 王丽

——报告结束——

