

HNZYT-IV-BG/HJ-02/E/0



221601060139

有效期2028-09-20

TEST REPORT



报告编号: ZY10000000000000000000

报告日期: 2022-09-20

客户名称: 湖南益工光电科技股份有限公司

项目名称: 益阳县天和新能源电力有限公司益阳县生产

地址: 湖南省益阳县天和新能源电力有限公司益阳县生产



— 1 —

地址: 湖南益工光电科技股份有限公司
报告编号: ZY10000000000000000000
报告日期: 2022-09-20

地址: 湖南益工光电科技股份有限公司
报告编号: ZY10000000000000000000
报告日期: 2022-09-20

声 明

本报告书加盖“河南省政院检测有限公司”公章, 加盖公章日期: 2025年09月05日

本报告书编号: ZYTHIR2025-0951, 报告名称: 河南省政院检测有限公司检测报告

本报告书编号: ZYTHIR2025-0951, 报告名称: 河南省政院检测有限公司检测报告

本报告书编号: ZYTHIR2025-0951, 报告名称: 河南省政院检测有限公司检测报告

本报告书编号: ZYTHIR2025-0951, 报告名称: 河南省政院检测有限公司检测报告

本报告书编号: ZYTHIR2025-0951, 报告名称: 河南省政院检测有限公司检测报告

本报告书编号: ZYTHIR2025-0951, 报告名称: 河南省政院检测有限公司检测报告

本报告书编号: ZYTHIR2025-0951, 报告名称: 河南省政院检测有限公司检测报告

本报告书编号: ZYTHIR2025-0951, 报告名称: 河南省政院检测有限公司检测报告

本报告书编号: ZYTHIR2025-0951, 报告名称: 河南省政院检测有限公司检测报告

检测报告

一、基本信息

[illegible]

检 测 报 告

五、检测结果

(T) 无组织废气

检测点位	检测项目	样品编号	样品状态
上风向 1#	臭气浓度	WZ25095101 (01-04) -01	完好
	氨	WZ25095101 (01-04) -02	完好
	硫化氢	WZ25095101 (01-04) -03	完好
	非甲烷总烃	WZ25095101 (01-04) -04	完好
下风向 2#	臭气浓度	WZ25095102 (01-04) -01	完好
	氨	WZ25095102 (01-04) -02	完好
	硫化氢	WZ25095102 (01-04) -03	完好
	非甲烷总烃	WZ25095102 (01-04) -04	完好
下风向 3#	臭气浓度	WZ25095103 (01-04) -01	完好
	氨	WZ25095103 (01-04) -02	完好
	硫化氢	WZ25095103 (01-04) -03	完好
	非甲烷总烃	WZ25095103 (01-04) -04	完好
下风向 4#	臭气浓度	WZ25095104 (01-04) -01	完好
	氨	WZ25095104 (01-04) -02	完好
	硫化氢	WZ25095104 (01-04) -03	完好
	非甲烷总烃	WZ25095104 (01-04) -04	完好

检测时段	检测频次	检测次数	单位	检测项目	检测时间
08:30-09:30	1次	1	mg/m ³	硫化氢	10:30-11:30
0.001	/	1	mg/m ³	氨	12:30-13:30
0.002	/	1	mg/m ³	氨	14:30-15:30
0.003	/	1	mg/m ³	氨	08:30-09:30
0.06	/	1	mg/m ³	氨	10:30-11:30
0.07	/	1	mg/m ³	氨	12:30-13:30
0.07	/	1	mg/m ³	氨	14:30-15:30
0.08	/	1	mg/m ³	氨	08:30-09:30

检测 报 告

续上表

检测数据					
检测项目	检测时间	检测结果	单位	检测方法	备注
磷化氢	12:30-13:30	0.006	mg/m ³	GB 50493-2009	
	14:30-15:30	0.004	mg/m ³	GB 50493-2009	
	08:30-09:30	0.14	mg/m ³	GB 50493-2009	
	10:30-11:30	0.14	mg/m ³	GB 50493-2009	
氨气		1.5	mg/m ³	GB 50493-2009	

位 侧 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测时段	检测结果	限值要求	单位
		08:30-09:30	0.005		mg/m ³
	硫化氢	10:30-11:30	0.006	0.06	mg/m ³
		12:30-13:30	0.007		mg/m ³
		14:30-15:30	0.015		mg/m ³
		08:30-09:30	0.15	1.5	mg/m ³
		10:30-11:30	0.15		mg/m ³
		12:30-13:30	0.15		mg/m ³
		14:30-15:30	0.15		mg/m ³
		08:30-09:30	0.15		mg/m ³
下风向 3#	臭气浓度	10:30	<10	20	无量纲
		12:30	<10		无量纲
		14:30	<10		无量纲
		10:30-11:30	0.15		mg/m ³
		12:30-13:30	0.205	2.0	mg/m ³
		14:30-15:30	0.195		mg/m ³
		08:30-09:30	0.65		mg/m ³
		12:30-13:30	0.51	2.0	mg/m ³
		14:30-15:30	2.19		mg/m ³
		08:30-09:30	1.308		mg/m ³
		12:30-13:30	0.066	0.066	mg/m ³
		14:30-15:30	0.007		mg/m ³
		08:30-09:30	0.14		mg/m ³
		10:30-11:30	0.37	1.5	mg/m ³
		12:30-13:30	0.16		mg/m ³
		14:30-15:30	0.16		mg/m ³
		08:30	<10		无量纲
		12:30	<10		无量纲
		14:30	<10		无量纲
		11:30			
		14:30			

检测点位	检测项目	检测时段	检测结果	限值要求	单位
	颗粒物	08:30-09:30	0.203	1.0	mg/m ³
		10:30-11:30	0.205		mg/m ³
		14:30-15:30	0.205		mg/m ³
					下风向 4#
08:30-09:30	0.63	2.0	mg/m ³	非甲烷总烃	
12:30-13:30	0.66		mg/m ³		
14:30-15:30	0.71		mg/m ³		
1. 废气处理：经 与湿 100% 吸收，效率 99.95%，废气 经 吸收塔后，经 15m 高排气筒排放，达标排放。 2. 废水治理：生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网排入污水处理厂处理，达标排放。 3. 噪声治理：采取隔声、吸声、消声等措施，厂界噪声达标排放。 4. 固废治理：生活垃圾经环卫部门统一清运处理，达标排放。					1. 废气处理：经 100% 吸收，效率 99.95%，废气 经 吸收塔后，经 15m 高排气筒排放，达标排放。 2. 废水治理：生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网排入污水处理厂处理，达标排放。 3. 噪声治理：采取隔声、吸声、消声等措施，厂界噪声达标排放。 4. 固废治理：生活垃圾经环卫部门统一清运处理，达标排放。

